



## Les points forts de la gamme

- **Structure renforcée** en aluminium extrudé, assemblée avec visserie inox dans les alvéoïs, conforme à un cahier des charges très rigoureux.
- **Des profils arrondis**, évitant les angles saillants, conformément à la norme NF EN 13659.
- **Battue intégrée** avec embout de finition et joint brosse.
- Nervurage en U profond qui rappelle le nervurage authentique du bois.
- Un choix de 17 modèles, avec notamment du rainurage horizontal (RH85 et RH170).
- Gond avec blocage de la pente : évite le décrochement en position ouvert.

## DESCRIPTION

Volets battants isolés pleins et aspect persienné / semi-persienné : panneaux sandwichs constitués de 2 parements en tôles d'aluminium laquées et une âme isolante en mousse polystyrène extrudé haute densité (isolant thermique). Epaisseur du panneau 30 mm et 18 mm pour aspect persienné.

Volets battants extrudés ajourés / semi-ajourés : profils en aluminium de 47/10 mm pour lames fixes ajourées et 70/17 mm pour lames orientables.

Poignée espagnolette «romantique» tout aluminium montée sur tube diamètre 14 mm compris crochet, embout et butée haute et basse en aluminium. Finition noir et/ou blanc en standard.



### Finitions des panneaux



Rainurage vertical  
RV85



Rainurage horizontal  
RH85



Rainurage horizontal  
RH170



Aspect persienné



Lames fixes



Lames orientables

### Accessoires standards

#### ARRÊT AU CHOIX :



Arrêt marseillais



Espagnolette romantique



Arrêt tête de bergère



Penture verticale



Arrêt à bascule



Penture horizontale

# LES MODELES

Modèles isolés pleins

Modèles aspect persienné / semi-persienné



Apollon RV85



Hypnos RH85



Triton RH170



Poséidon RV85



Zeus RV85



Iris RV85



Calypso Aspect persienné

Modèles extrudés ajourés / semi-ajourés

• Lames fixes



Ulysse RV85



Pégase Lames persiennées

• Lames orientables



Hestia RV85



Astéria Lames persiennées

## NUANCIER

Nuancier standard								
Nuancier hors standard n°1								
Nuancier hors standard n°2	Autres couleurs suivant nuanciers RAL 840 HR et collection futura 2018 - 2021							



Les +

Le traitement de surface par thermolaquage bénéficie des labels Qualicoat et QualiMarine offrant une tenue du laquage garantie 10 ans\*.

\*Voir conditions générales



# CONSEILS D'ENTRETIEN

L'entretien et la maintenance des produits sont une nécessité vis-à-vis de son aspect et de son comportement. L'objectif est de compenser l'inévitable usure normale, ainsi que leur vieillissement naturel. L'entretien et la maintenance consistent à :

- Nettoyer périodiquement les produits,
- Lubrifier 1 fois par an certaines pièces mécaniques nécessaire au bon fonctionnement,
- Vérifier que les orifices de drainage (permettant l'écoulement des eaux) ne sont pas obstrués.

## TECHNIQUE

Aussi simple que le nettoyage de vos vitres !

- Une éponge non abrasive
- Eau tiède avec détergent inerte (pH 5 à 7)
- Rinçage à l'eau claire sans additif
- Essuyage avec chiffon doux

## FRÉQUENCE

- **En zone rurale ou urbaine peu dense**, où l'ambiance ne comporte pas d'éléments agressifs, la fréquence des entretiens est, en général, de l'ordre de **2 fois / an**, pour ce qui concerne les surfaces régulièrement lavées par les eaux de pluies.
- **En zone urbaine**, où l'ambiance comporte des éléments agressifs, les surfaces exposées à la pluie requièrent, en général, des entretiens **3 fois / an**.
- **En zone industrielle ou marine**, la fréquence des entretiens est, en général, de l'ordre de **4 fois / an**.