

GAMME EXCLUSIVE



Les points forts de la gamme

- **Absence de rail de façade** grâce à son concept novateur qui permet le glissement du volet en partie supérieure. Parfaite intégration à la façade.
- **Encombrement réduit** pour le coffre de motorisation avec une retombée de 70 mm seulement.
- La dardenne sur appui de fenêtre permet le **blocage des volets en position fermée**. Associée à la conception du verrouillage volet /précadre, en forme de chicane elle renforce la sécurité.

DESCRIPTION

Panneaux sandwichs isolants de 30 mm et de 2 parements en tôles d'aluminium laquées et une âme isolante en mousse polystyrène extrudé haute densité (isolant thermique). Epaisseur du panneau 30 mm et 18 mm pour aspect persienné.

Poignée de tirage en aluminium intégrée dans les montants avec fermeture 1 point ou 2 points selon la hauteur.

Dormant précadre en aluminium de 70 x 60 mm d'épaisseur pour fixation dans l'encadrement du tableau maçonné.

Guidage en façade au choix (marseillais fixe ou design).

Finitions des panneaux



Rainurage vertical
RV85

Rainurage horizontal
RH85

Rainurage horizontal
RH170

Aspect persienné



Guidages



Guidage marseillais



Guidage design



Réglette support en partie basse pour porte-fenêtre pour volet manuel et motorisé

LES MODELES

Modèles isolés pleins - persienné plein

Option



Mont Blanc RV85



Kilimandjaro RH85



Annapurna RH170



Elbrouz



Joncs alu

NUANCIER

Nuancier standard								
								
Nuancier hors standard n°1								
Nuancier hors standard n°2	Autres couleurs suivant nuanciers RAL 840 HR et collection futura 2018 - 2021							



Les +

Le traitement de surface par thermolaquage bénéficie des labels Qualicoat et Qualimarine offrant une tenue du laquage garantie 10 ans*.

*Voir conditions générales



CE



CONSEILS D'ENTRETIEN

L'entretien et la maintenance des produits sont une nécessité vis-à-vis de son aspect et de son comportement. L'objectif est de compenser l'inévitable usure normale, ainsi que leur vieillissement naturel. L'entretien et la maintenance consistent à :

- Nettoyer périodiquement les produits,
- Lubrifier 1 fois par an certaines pièces mécaniques nécessaire au bon fonctionnement,
- Vérifier que les orifices de drainage (permettant l'écoulement des eaux) ne sont pas obstrués.

TECHNIQUE

Aussi simple que le nettoyage de vos vitres !

- Une éponge non abrasive
- Eau tiède avec détergent inerte (pH 5 à 7)
- Rinçage à l'eau claire sans additif
- Essuyage avec chiffon doux

FRÉQUENCE

- **En zone rurale ou urbaine peu dense**, où l'ambiance ne comporte pas d'éléments agressifs, la fréquence des entretiens est, en général, de l'ordre de **2 fois / an**, pour ce qui concerne les surfaces régulièrement lavées par les eaux de pluies.
- **En zone urbaine**, où l'ambiance comporte des éléments agressifs, les surfaces exposées à la pluie requièrent, en général, des entretiens **3 fois / an**.
- **En zone industrielle ou marine**, la fréquence des entretiens est, en général, de l'ordre de **4 fois / an**.